



VE112L

## vector II Rozdzielnica IP65 1R/12M

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 400 - 400 V |
|---------------------|-------------|

#### Instalacja, montaż

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                   |
| Sposób montażu                   | Montaż powierzchniowy |

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

#### Sprzęt

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Liczba szyn                       | 1   |
| Liczba rzędów                     | 1   |
| Liczba sekcji w poziomie          | 1   |
| Z zamkiem                         | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych | Nie |

#### Pojemność

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 12 |
|----------------|----|

#### Funkcje

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z włotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

#### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 302 mm |
| Szerokość | 310 mm |
| Głębokość | 151 mm |

#### Pokrywa, drzwi

|                      |   |
|----------------------|---|
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
| Liczba zamków        | 0 |

#### Wymiary

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Liczba jednostek szerokości | 12 |
|-----------------------------|----|

#### Pokrywa, drzwi

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Tak |
|--------------------------------|-----|

#### Rodzaj połączenia

|                        |    |
|------------------------|----|
| Liczba wejść kablowych | 12 |
|------------------------|----|

#### Materiały

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Materiał | Polistyren (PS) |
| Kod RAL  | 7035            |
| Kolor    | Jasnoszary      |

#### Sprzęt

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków uziemiających | Nie |
|-------------------------------------|-----|

#### Materiały

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Nie |
|--------------------------------------------|-----|

#### Sprzęt

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Posiada płytę montażową | Nie |
|-------------------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK          | IK08              |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP65              |

---

**Bezpieczeństwo**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typ blokowania             | Blokada zatrzaskowa<br>Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem | 750 °C                           |

---