




GS12009016

**tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z ogranicznikiem przeciwprzepięciowym WAGO C-profil bi**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Materiały**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kolor                   | Biały       |
| Kod RAL                 | 9016        |
| Wykończenie powierzchni | Mat         |
| Obróbka                 | Stan surowy |

**Wymiary**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wysokość         | 50 mm  |
| Szerokość        | 120 mm |
| Głębokość        | 61 mm  |
| Liczba jednostek | 2      |

**Rodzaj połączenia**

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Typ złącza/wtyku                                    | Wago Winsta               |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Instalacja, montaż**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Sposób montażu | Profil typu C kanału ściennego |
|----------------|--------------------------------|

**Łączność**

|                |          |
|----------------|----------|
| Rodzaj montażu | Modułowy |
|----------------|----------|

**Sprzęt**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

**Akcesoria**

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Posiada pole opisowe  | Nie                                           |
| Wstępnie wyposażony w | Gniazdo wtykowe + ochrona przeciwprzepięciowa |

**Pokrywa, drzwi**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Typ pokrywy | Bez pokrywy |
|-------------|-------------|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

**Bezpieczeństwo**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi     | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK           | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniami (IP) | IP20 |

**Funkcje**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

**Identyfikacja**

|             |     |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

**Dodatkowe informacje**

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Ochrona | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
|---------|----------------------------------------------------------|

**Odpowiednie do**

BRx - Urządzenia Hager CEE

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS

Tak

**Ilustracje | Rysunki**

