



XVP222S



## EVCS Stacja ładowania witty park 2, 2x22kW 3f MID OCPP gniazda 2xT2S wisząca

### Właściwości techniczne

#### Moc

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Moc na punkt ładowania | 22 kW      |
| Podłączone obciążenie  | 44 - 44 kW |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Zasilanie

|                      |   |
|----------------------|---|
| Liczba faz zasilania | 3 |
|----------------------|---|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 64 A |
|-----------------|------|

#### Łączność

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Liczba punktów ładowania | 2 |
|--------------------------|---|

#### Funkcje

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Z zarządzaniem obciążeniem | Nie |
|----------------------------|-----|

#### Sprzęt

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Liczba gniazd domowych                            | 0   |
| Z wyłącznikiem nadprądowym                        | Tak |
| Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prądu | Tak |

#### Rodzaj połączenia

|                  |       |
|------------------|-------|
| Typ złącza/wtyku | Typ 2 |
|------------------|-------|

#### Wymiary

|           |              |
|-----------|--------------|
| Wymiary   | 680 x 320 mm |
| Wysokość  | 680 mm       |
| Szerokość | 320 mm       |
| Głębokość | 220 mm       |

#### Instalacja, montaż

|                |                |
|----------------|----------------|
| Sposób montażu | Montaż ścienny |
|----------------|----------------|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10 |

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 50 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 230 - 400 V |
|---------------------|-------------|

#### Materiały

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | Stal<br>Aluminium |
|----------|-------------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |