



EE871



## Czujnik ruchu 220/360 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 antracyt

### Właściwości techniczne

#### Wykrywanie

|              |               |
|--------------|---------------|
| Kąt detekcji | 220 - 220     |
| Typ czujnika | Czujnik ruchu |

#### Ustawienia

|          |              |
|----------|--------------|
| Zwłoczny | 5 S - 30 Min |
|----------|--------------|

#### Oświetlenie

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Regulowana jasność reakcji | 5 - 1000 lx |
|----------------------------|-------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Wymiary

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Szerokość                 | 91 mm         |
| Zalecana wysokość montażu | 2,50 - 2,50 m |

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -20 - 55 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Materiały

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Kolor    | Antracyt          |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
|------------------------------------|------|

#### Instalacja, montaż

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Sposób montażu                   | Montaż powierzchniowy |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Tak                   |

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja        | Symulacja obecności<br>Możliwość stosowania jako urządzenie samodzielne, główne lub rozszerzenie |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi                                                                            |

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |