



75740101



IP20



KNX Touch Control 3,5" z portem magistralnym

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 10 mA

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	25,50 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	29 mm
Wysokość	75 mm
Szerokość	95 mm
Głębokość	44 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 6

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni	Połysk

Ekran

Z wyświetlaczem Tak

Dodatkowe informacje

Funkcja

- 16 funkcji załączania czasowego oraz budzik
- Moduły logiczne: 4x AND, 4x OR z 4 wejściami każdy
- Funkcje takie jak załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, do 16 scen, kontrola klimatyzacji, aktywacja systemu alarmowego, daty, godziny
- Funkcja automatycznej kontroli oświetlenia, żaluzji i rolet, klimatyzacji i systemów wentylacyjnych
- Funkcja blokady w celu czyszczenia powierzchni obsługi

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak