



GE20109016

## tehalit.WA Gniazdo kanałowe 2-krotne 2P+Z WAGO C-profil biały

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Materiały

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kolor                   | Biały       |
| Kod RAL                 | 9016        |
| Wykończenie powierzchni | Mat         |
| Obróbka                 | Stan surowy |

#### Wymiary

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wysokość         | 50 mm  |
| Szerokość        | 120 mm |
| Głębokość        | 61 mm  |
| Liczba jednostek | 2      |

#### Rodzaj połączenia

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Typ złącza/wtyku                                    | Zacisk wtyczki<br>Wago Winsta |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>     |

#### Instalacja, montaż

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Sposób montażu | Profil typu C kanału ściennego |
|----------------|--------------------------------|

#### Łączność

|                |          |
|----------------|----------|
| Rodzaj montażu | Modułowy |
|----------------|----------|

#### Sprzęt

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Norma francuska NF |
| Obrócona wkładka centralna               | Tak                |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie                |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
|-----------------------------|-----|

#### Identyfikacja

|             |     |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Ochrona | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
|---------|----------------------------------------------------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|

Ilustracje | Rysunki

