




TYFS110

IP20



KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30V KNX DC 1 x 30V DC, 1280 mA

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	6
----------------	---

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy	1280 mA
----------------	---------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Napięcie

Zakres napięcia pracy	220 - 240 V
Napięcie wyjściowe	28 - 32 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 4 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 4 mm ²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Dodatkowe informacje

Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (sygnalizacja za pomocą diody LED)
Rozgałęzienie	1x styk załączający, bezpotencjałowy
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Zasilanie

Napięcie zasilania	230 V AC
--------------------	----------

Wymiary

Liczba jednostek szerokości	6
-----------------------------	---

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak