



HNT040GR

## MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 40A 40kA LSNI

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Prąd znamionowy                                                         | 40 A    |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2 | 50 kA   |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2 | 50 kA   |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2 | 40 kA   |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 415V AC wg PN-EN 60947-2 | 40 kA   |
| Zdolność wyłączenia 1P przy 230 V (EN 60947-2)                          | 2,50 kA |
| Zdolność wyłączenia 1P przy 400 V (EN 60947-2)                          | 2,50 kA |

#### Architektura

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Liczba biegunów             | 3                         |
| Element sterujący/obsługowy | Przełącznik               |
| Typ konstrukcji urządzenia  | Stacjonarny               |
| Pozycja neutralna           | Bez położenia neutralnego |

#### Prąd elektryczny

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2 | 50 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2 | 40 kA |
| Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947            | 40 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947            | 40 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947            | 40 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947            | 40 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947            | 40 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947        | 40 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947        | 40 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947            | 40 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947            | 40 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947            | 40 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947        | 40 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947            | 40 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947            | 40 A  |

#### Ustawienia

|                                                   |                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nastawa wartości prądu Ir1                        | 16 A<br>18 A<br>20 A<br>22 A<br>25 A<br>28 A<br>32 A<br>34 A<br>37 A<br>40 A |
| Zakres nastawczy wyzwalacza zwarcowego zwłocznego | 21,9 - 400,0 A                                                               |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Instalacja, montaż

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nominalny moment dokręcania | 12 - 12 Nm |
| Pozycja montażu/połączenia  | Od frontu  |

#### Napięcie

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | 8000 V      |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui        | 800 V       |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 220 - 690 V |

#### Funkcje

|                      |      |
|----------------------|------|
| Jednostka wyzwalania | LSNI |
|----------------------|------|

#### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1,14 W |
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 0,38 W |

#### Wytrzymałość

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 10000 |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 40000 |

#### Sprzęt

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0 |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych  | 0 |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | 0 |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP4X |
|------------------------------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |
| Typ złącza/wtyku                          | Zaciski                  |

#### Kabel

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Materiał kabla | Miedź<br>Aluminium |
|----------------|--------------------|

#### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 165 mm |
| Szerokość | 105 mm |
| Głębokość | 97 mm  |

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
|---------------------------|-----|

#### Kompatybilność

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Pasuje do szyn DIN                       | Nie |
| Kompatybilny z blokiem różnicowoprądowym | Nie |
| Nadaje się do szafy rozdzielczej         | Tak |

#### Zasilanie

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Pozycja zasilania | Dwukierunkowy |
|-------------------|---------------|

#### Zabezpieczenie elektryczne

|                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne (It <sub>d</sub> ): opóźnienie (tr) | 5 s                                          |
| Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): prąd (Isd)                            | 1,5<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>10 |
| Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): czas opóźnienia (tsd)                 | 100 ms                                       |
| Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara            | 15                                           |

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|