



HWX013H

**ACB HW2/4 Napęd silnikowy 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 2,30 A |
|-----------------|--------|

**Napięcie**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Typ napięcia zasilania           | AC          |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 450 V       |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 6000 V      |
| Napięcie sterowania AC           | 100 - 130 V |

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Funkcje**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Z funkcją autoresetu | Nie |
|----------------------|-----|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |