




HNW631JR



## MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSI 4x630A 40kA

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy                                                         | 630 A |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2 | 70 kA |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2 | 70 kA |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2 | 40 kA |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 415V AC wg PN-EN 60947-2 | 40 kA |
| Zdolność wyłączenia 1P przy 230 V (EN 60947-2)                          | 10 kA |
| Zdolność wyłączenia 1P przy 400 V (EN 60947-2)                          | 10 kA |

#### Architektura

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Liczba biegunów             | 4           |
| Element sterujący/obsługowy | Przełącznik |
| Typ konstrukcji urządzenia  | Stacjonarny |
| Pozycja neutralna           | Lewy        |

#### Wyzwalanie

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Czas reakcji przy otwarciu | 10 ms |
|----------------------------|-------|

#### Prąd elektryczny

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 690V AC wg PN-EN 60947-2 | 7 kA  |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 220V AC wg PN-EN 60947-2    | 70 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2    | 70 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 240V AC wg PN-EN 60947-2    | 70 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 380V AC wg PN-EN 60947-2    | 40 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2    | 40 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 415V AC wg PN-EN 60947-2    | 40 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 690V AC wg PN-EN 60947-2    | 7 kA  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947               | 630 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947               | 630 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947               | 630 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947               | 630 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947               | 630 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947           | 630 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947           | 630 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947               | 630 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947               | 630 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947               | 630 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947           | 622 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947               | 510 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947               | 570 A |

#### Ustawienia

|                                                     |                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nastawa wartości prądu Ir1                          | 250 A<br>300 A<br>350 A<br>370 A<br>400 A<br>500 A<br>600 A<br>630 A |
| Zakres nastawczy wyzwalacza zwarcioowego zwłocznego | 375 - 6300 A                                                         |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Instalacja, montaż

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nominalny moment dokręcania | 18 - 18 Nm |
| Pozycja montażu/połączenia  | Od frontu  |

#### Napięcie

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | 8000 V      |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui        | 800 V       |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 220 - 690 V |

#### Funkcje

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Jednostka wyzwala | LSI |
|-------------------|-----|

#### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 119 W  |
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 39,6 W |

#### Sprzęt

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0 |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych  | 0 |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | 0 |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP4X |
|------------------------------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Rodzaj połączenia

|                  |         |
|------------------|---------|
| Typ złącza/wtyku | Zaciski |
|------------------|---------|

#### Kabel

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Materiał kabla | Miedź<br>Aluminium |
|----------------|--------------------|

#### Warunki użytkowania

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2. | 3 |
|-----------------------------------------------------------|---|

#### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 260 mm |
| Szerokość | 185 mm |
| Głębokość | 150 mm |

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
|---------------------------|-----|

#### Kompatybilność

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Pasuje do szyn DIN                       | Nie |
| Kompatybilny z blokiem różnicowoprądowym | Tak |
| Nadaje się do szafy rozdzielczej         | Tak |

#### Zasilanie

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Pozycja zasilania | Dwukierunkowy |
|-------------------|---------------|

---

**Zabezpieczenie elektryczne**

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne (ltd): opóźnienie (tr) | 0,5 s |
|                                                               | 1,5 s |
|                                                               | 2,5 s |
|                                                               | 5 s   |
|                                                               | 7,5 s |
|                                                               | 9 s   |
|                                                               | 10 s  |
|                                                               | 12 s  |
|                                                               | 14 s  |
|                                                               | 16 s  |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): prąd (lsd) | 1,5 |
|                                                 | 2   |
|                                                 | 3   |
|                                                 | 4   |
|                                                 | 5   |
|                                                 | 6   |
|                                                 | 7   |
|                                                 | 8   |
|                                                 | 10  |

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): czas opóźnienia (tsd) | 50 ms  |
|                                                            | 100 ms |
|                                                            | 200 ms |
|                                                            | 300 ms |
|                                                            | 400 ms |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara | 3  |
|                                                                 | 4  |
|                                                                 | 5  |
|                                                                 | 6  |
|                                                                 | 7  |
|                                                                 | 8  |
|                                                                 | 9  |
|                                                                 | 10 |
|                                                                 | 11 |

---

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|