




HBA161H

**MCCB Blok różnicowo-prądowy x160 4P 160A, regulowany**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Prąd znamionowy                           | 160 A   |
| Znamionowy prąd różnicowy I <sub>dn</sub> | 30 mA   |
|                                           | 100 mA  |
|                                           | 300 mA  |
|                                           | 1000 mA |
|                                           | 3000 mA |
|                                           | 6000 mA |

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 4 |
|-----------------|---|

**Bezpieczeństwo**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Typ wyłącznika różnicowoprądowego | A HI |
|-----------------------------------|------|

**Napięcie**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub>  | 500 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub> | 6000 V |

**Rodzaj połączenia**

|                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych                 | 2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup> |

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|