



LE33KPS

Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V na płytę zac.pałęk. 10mm<sup>2</sup>

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Prąd znamionowy                         | 63 A |
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 35 A |
|                                         | 40 A |
|                                         | 50 A |
|                                         | 63 A |

##### Instalacja, montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | Szyna DIN |
|----------------|-----------|

##### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 1 |
|-----------------|---|

##### Bezpiecznik

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | DIII |
|---------------------------------|------|

##### Dostarczane wyposażenie

|           |     |
|-----------|-----|
| Z pokrywą | Tak |
|-----------|-----|

##### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 80 mm    |
| Szerokość | 47,50 mm |
| Długość   | 47,50 mm |

##### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |