




HXA021H

**MCCB Styk pomocniczy x160-P160-x250-P250-x630-P630 1P 250VAC**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Prąd znamionowy 230 V AC15 | 3 A |
|----------------------------|-----|

**Łączność**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Typ połączenia | quickconnect    |
| Rodzaj montażu | Montaż na click |

**Rodzaj połączenia**

|              |         |
|--------------|---------|
| Rodzaj styku | 1NC+1NO |
|--------------|---------|

**Napięcie**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 250 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 1500 V |
| Typ napięcia zasilania           | AC/DC  |

**Moc**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 3 W |
|----------------------------------------------|-----|

**Sprzęt**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba styków INV | 0 |
| Liczba styków NC  | 1 |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP4X |
|------------------------------------|------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |