




HA360

Rozłącznik izolacyjny 3P 800A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	800 A
Znamionowy prąd krótkotrwały I _{cw} IEC 60947	26 kA
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21	800 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria A	800 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B	800 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria A	800 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	800 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A	800 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B	800 A
Zdolność włączania prąd zwarciový I _{cm} przy 415V AC według IEC 60947-3	48 kA
Znamionowy prąd krótkotrwały I _{cw} 1s IEC 60947	26 kA

Architektura

Liczba biegunów	3
Element sterujący/obsługowy	Długa dźwigniaobrotowa
Typ konstrukcji urządzenia	Stacjonarny
Układ biegunów	3P

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP00
------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	2x 300 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	2x 300 mm ²

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U _i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	12000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	380 - 415 V

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	39,70 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	119,10 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	526000 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC23	360000 W

Elementy sterujące i wskaźniki

Wbudowany napęd silnikowy	Nie
---------------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Funkcje

Jest przełącznikiem zmiany kierunku	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Wersja rozłącznika mocy	Tak

Sprzęt

Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0

Sprzęt

Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	40 - 45 Nm
-----------------------------	------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak