




HW1E316DE



**ACB HW1 66kA 1600A 3P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	1600 A
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	66 kA
Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2	55 kA
Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	55 kA

**Wytrzymałość**

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	25000
-----------------------------------------	-------

**Sprzęt**

Liczba styków pomocniczych przełącznych	3
-----------------------------------------	---

**Napięcie**

Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	12000 V
Typ napięcia zasilania	AC

**Rezystancja**

Rezystancja wewnętrzna	50 $\mu\Omega$
------------------------	----------------

**Architektura**

Liczba biegunów	3
Typ konstrukcji urządzenia	Wysuwny
Układ biegunów	3P3D

**Wyzwalanie**

Czas odpowiedzi przy zamykaniu	50 ms
--------------------------------	-------

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	358,60 W
----------------------------------------------	----------

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

**Ilustracje | Rysunki**

