




UDBDQ12

## tehalit.UK System szalunkowy element Q12 stal nierdzewna

### Właściwości techniczne

#### Architektura

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej | Nie |
|----------------------------------------|-----|

#### Wymiary

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Minimalna wysokość posadzki | 95 mm  |
| Długość wbudowania          | 252 mm |
| Szerokość wbudowania        | 252 mm |
| Długość                     | 252 mm |

#### Sprzęt

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Liczba wbudowanych urządzeń | 12 |
|-----------------------------|----|

#### Funkcje

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Możliwe odłączenie pokrywy od podstawy          | Tak |
| Do kanałów podpodłogowych                       | Nie |
| Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych   | Nie |
| Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogowe | Nie |

#### Instalacja, montaż

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej     | Tak |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |
| Do czyszczenia na mokro                       | Nie |

#### Materiały

|          |            |
|----------|------------|
| Materiał | Stal       |
| Obróbka  | Ocynkowany |
| Kolor    | Cynk       |

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

### Ilustracje | Rysunki

