

# Karta charakterystyki technicznej

Narożne wewnętrzne, do kanału typu LKM 60150

Numery katalogowe: 6248152



Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów LKM.  
Połączenie wyrównawcze bez dodatkowych elementów pomiędzy dolną i górną częścią



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6248152                                |
| Typ                                                    | LKM I60150FS                           |
| Oznaczenie 1                                           | Naroże wewnętrzne                      |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 60x150mm                               |
| Kolor                                                  | cyjan                                  |
| Materiał                                               | Stal                                   |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą Sendzimira            |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN 10346                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 1                                      |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 48,4 kg                                |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 2,2826 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

Narożne wewnętrzne, do kanału typu LKM 60150

Numery katalogowe: 6248152



## Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 160 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Wysokość  | 64 mm  |
| Wymiar a  | 160 mm |



## Dane techniczne

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Wykonanie               | Podstawa       |
| Rodzaj mocowania        | Perforacja dna |
| Podtrzymanie funkcji    | brak           |
| Bezhalogenowy           | tak            |
| Stopień ochrony         | IP 30          |
| Folia ochronna          | brak           |
| Odporność kod IK        | IK10           |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C          |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C          |
| Zakres kąta maks.       | 90 mm          |
| Zakres kąta min.        | 90 mm          |