


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyn-
cza, plastikowa wianienka dociskowa, FT
Numery katalogowe: 1186722



Obejma kabłkowa plastikowa ze stopką w kształcie U, wianienka dociskowa wy-
konana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego ka-
bla na szynie o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednosko-
kowym na wianienku dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem
i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy
użycie wianienki dociskowej



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1186722
Typ	BS-U1-K-28 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	22-28mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,344 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1226 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyn-
cza, plastikowa wanienska dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1186722



Wymiary



Długość	22,5 mm
Szerokość	33 mm
Wysokość	57 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	33 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	57 mm
Wymiar L	35 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	28 mm
do średnicy rury min.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	18 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	34 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	28 mm
Zakres mocowania D min.	22 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwianką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen