

Karta charakterystyki technicznej

Bolzenanker BZ3

Numery katalogowe: 3498707



Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.

Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.

Möglichkeit montażu w środowisku sejsmicznym, kategorii C1 i C2.

Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.

* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)



St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow

Numery katalogowe	3498707
Typ	BZ312x200/50-125
Oznaczenie 1	Kotwa sworzniowa BZ3
Dostępny od	01.04.2023
Wytwórca	OBO
Wymiar	M12x200
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8,44 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary



Długość	200 mm
Wymiar L	200 mm

Karta charakterystyki technicznej

Bolzenanker BZ3

Numery katalogowe: 3498707



Dane techniczne

Wykonanie	do wbicia
Wersja kołka/gwoźdźcia/śrub	Kolek rozprężny
Głębokość wierconego otworu	83 mm
Średnica otworu min.	12 mm
Gwint	M12
gwint metryczny	12
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	134 mm
Rozmiar klucza	19
Dostępne aprobaty	tak
Rodzaj montażu: kołki, kotwy	Montaż wstępny
System wkręcania: kotwa	Sześciokąt zewnętrzny
Zakres zaciskania maks.	125 mm
Zakres zaciskania min.	50 mm
Gwint calowy	7/16 cala
Klasa odporności ogniowej EN 13501-2	inne
Ocena ETA dla trzęsienia ziemi	C1 i C2