

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe RKS-Magic® 60 FS, czarne

Numery katalogowe: 6048239



Koryto kablowe ze zintegrowanym systemem szybkiego mocowania. Powierzchnia cynkowana metodą Sendzimira, powlekana proszkowo w kolorze głębokiej czerni (RAL 9005). Ciągła perforacja boczna 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych. Z perforacją 11 mm w dnie do bezpośredniego podwieszenia na prętach gwintowanych. Długość użytkowa 3000 mm.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St stal

P135 PES135 - poliester

Dane podstawow

Numery katalogowe	6048239
Typ	RKSM 610 FSK SW
Oznaczenie 1	Koryto kablowe RKSM
Oznaczenie 2	Magic, z szybkoszłączką
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x100x3050
Kolor	czarny; RAL 9005
Materiał	Stal
Powierzchnia	PES135 - poliester
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	136,132 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,1844 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe RKS-Magic® 60 FS, czarne

Numery katalogowe: 6048239



Wymiary



Wymiar	60 x 100
Długość	3 050 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	0,75 mm
Wymiar B	100 mm
Wymiar x	50 mm
Maß W	100 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Możliwość chodzenia	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	58 cm²
Przekrój poprzeczny	5800 mm²
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Długość użytkowa	3000 mm
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Rozstaw podpór 1,0 m	1,2 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,9 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,6 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,4 kN/m