

Karta charakterystyki technicznej


Listwa stykowa FS

Numery katalogowe: 7070233



Listwa stykowa w wersji szerokiej do zastosowania we wszystkich korytach kablowych, również szerokorozpięściowych. Zawiera potrzebne materiały montażowe.

Ilość śrub grzybkowych M6 należy zwiększyć w przypadku zastosowania w systemach z podtrzymaniem funkcji podczas pożaru, i tak dla szerokości 100 mm do 4sztuk, dla szerokości 200 mm i 300 mm do 6 sztuk śrub.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7070233
Typ	SSLB 600 FS
Oznaczenie 1	Listwa stykowa
Oznaczenie 2	szeroka, ze śrubami
Wytwórca	OBO
Wymiar	B600mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	58 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,4627 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Listwa stykowa FS

Numery katalogowe: 7070233



Wymiary



Długość	600 mm
Szerokość	585 mm
Szerokość	24 in
Wysokość	4 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	600 mm

Dane techniczne

Ilość śrub	6 St.
Wykonanie	Listwa stykowa
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Łącznik przegubowy poziomy	brak
Łącznik przegubowy pionowy	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy
Wykonanie szerokorzęzowe	tak