

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa AM3518, szczelina 16,5 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1119678



Sszyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych.



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numer katalogowy	1119678
Typ	AML3518P0800FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf., szer. szczeliny 16,5mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	800x35x18
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	71,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,5537 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa AM3518, szczelina 16,5 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1119678



Wymiary



Długość	800 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	18 mm
Wymiar L	800 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Wiązka	10 m
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	1,5 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Wielkość szczeliny	16,5 mm
Wartość statystyczna A	1,01 cm ²
Wartość statystyczna ly	0,44 cm
Wartość statystyczna lz	1,84 cm
Wartość statystyczna Wy	0,42 cm ²
Wartość statystyczna Wz	1,05 cm ²