

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 60150

Numery katalogowe: 6022030



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokryw
Klamra pokryw przesuwana na całej długości kanału



PVC polichlorek winylu

Dane podstawow

Numery katalogowe	6022030
Typ	WDK60150GR
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x150x2000
Kolor	ciemnoszary; RAL 7030
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	8
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	175 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,8869 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 60150

Numery katalogowe: 6022030



Wymiary



Długość	2 000 mm
Szerokość	150 mm
Wysokość	60 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 60150

Numery katalogowe: 6022030



Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez puszeki)	40
Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez puszeki)	33
Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez puszeki)	31
Ilość wsuwanych przegród	2
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	brak
Klamra mocująca kable	tak
Łącznik kanału EÜK	brak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	7002 mm ²
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK04
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C