

Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane ogniowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046822



Akcesoria: Kolanko 90° z mufą łączeniową, do rur elektroinstalacyjnych ze stali pancernej wg EN 61386-1. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	2046822
Typ	SBN63 FT
Oznaczenie 1	Kolanko rurowe
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø63mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	174,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,1601 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane ogniowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046822



Wymiary



Wymiar A	163 mm
Wymiar B	446 mm
Wymiar D	67 mm
Wymiar d	64 mm
Wymiar l	90 mm
Wymiar m (mm)	M63
Wymiar R	250 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wtyk
Elastyczność	brak
Do znamionowej średnicy rury	63 mm
Bezhalogenowy	brak
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	brak
Z mufą	tak
Powierzchnia szczotkowana	brak
Powierzchnia polerowana	brak
Zakres temperatur maks.	400 °C
Zakres temperatur min.	-45 °C
Kąt kolanka	90 °
Dwuczęściowy	brak