

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza,
plastikowa wanienska dociskowa, Al
Numery katalogowe: 1187938



Obejma kabłąkowa ze stopką typu W, plastikowa wanienska dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednokokowym na waniencie dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wanienki dociskowej.



Alu aluminium

Dane podstawowe


Numery katalogowe	1187938
Typ	BS-W1-K-46 ALU
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	40-46mm
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,55 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,5563 kg CO ₂ e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza,
plastikowa wanienska dociskowa, Al
Numery katalogowe: 1187938



Wymiary



Długość	25 mm
Szerokość	51 mm
Wysokość	115 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	51 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	115 mm
Wymiar L	45 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	46 mm
do średnicy rury min.	40 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	40 mm
Maks. moment dokręcania	2 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Sposób montażu	Profil kątownika
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	46 mm
Zakres mocowania D min.	40 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	aluminium
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen