

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732 A4

Numery katalogowe: 1362469



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.



A4 Stal nierdzewna 1.4571

Dane podstawow

Numery katalogowe	1362469
Typ	ASG 732 20 A4
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M6
Wytwórca	OBO
Wymiar	17-20mm
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,139 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1899 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732 A4

Numery katalogowe: 1362469



Wymiary



Wymiar A	47 mm
Wymiar B	35 mm
Wymiar b	18 mm
Wymiar D	20 mm
Wymiar d maks.	20 mm
Wymiar d min.	17 mm
Wymiar H1	12 mm
Wymiar t1 (mm)	1,25
Wymiar t2 (mm)	1,25
Wymiar x	4,5 mm

Dane techniczne

Odległość od ściany	tak
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Połączenie gwintowane
do średnicy	17 - 20
Bezhalogenowy	tak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Grubość materiału	1,25 mm
Zakres mocowania D maks.	20 mm
Zakres mocowania D min.	17 mm
odporny na działanie promieni UV	tak