

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 06 z dławikami kablowymi i listwą zaciskową

Numery katalogowe: 2005226



Kable elektryczne są estetycznie łączone w puszkach odgałęźnych X-serii. Mogą być używane wewnątrz i na zewnątrz. Otwory wejściowe są wstępnie wytłoczone dla łatwego wprowadzania kabli.

Mogą być używane wewnątrz i na zewnątrz. W przypadku stosowania w niechronionych obszarach zewnętrznych puszka odgałęźna musi być chroniona przed bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi (np. śniegiem, wiatrem, deszczem lub słońcem).



Puszka odgałęźna została przetestowana zgodnie z normami DIN EN 60670-1, VDE 0606-1: 2014 (EN 60670-1: 2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) oraz DIN EN 60670-22, VDE 0606-22: 2007 (EN 60670-22: 2006)

Puszka odgałęźna spełnia wymagania stopnia ochrony IP 67 zgodnie z DIN EN 60529, VDE0470-1: 2014 (EN 60529 / AC: 2016)

Dodatkowo dołączony jest blok zacisków, trzy dławiki kablowe V-TEC M25 i trzy pasujące przeciwnakrętki.



PC Poliwęglan

Dane podstawow

Numery katalogowe	2005226
Typ	X06 T G M25 LGR
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	złączka, 3xV-TEC VM+
Wytwórca	OBO
Wymiar	150x116x86
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	38 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,6863 kg COe / 1 Sztuka



Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 06 z dławikami kablowymi i listwą zaciskową

Numery katalogowe: 2005226



Wymiary



Długość	151 mm
Szerokość	117 mm
Wysokość	86 mm

Dane techniczne

Szeregowalny	tak
Liczba wlotów	8
Rodzaj wejścia	Membrana stopniowa obcinana
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne U_i	750 V
Montaż	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	prostokątna
Wzmocniona włóknem szklanym	tak
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	137x105x68 mm
Maks. Przekrój przewodu	6 mm ²
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy maks.	6 mm ²
Przekrój znamionowy min.	2,5 mm ²
Napięcie znamionowe	750 V
Możliwość plombowania	tak
Odporny na uderzenia	tak
Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK09

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 06 z dławikami kablowymi i listwą zaciskową

Numery katalogowe: 2005226



Dane techniczne

Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysta pokrywa	brak
Odporne na warunki atmosferyczne	tak