

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa 2056 ze stopką typu W, podwójna, metalowa wianienka dociskowa, FT  
Numery katalogowe: 1188356



Obejma kabłakowa, ze stopką typu W, metalowa wianienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednoskrowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wianienki dociskowej.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1188356                       |
| Typ                                        | BS-W2-M-40 FT                 |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłakowa 2056         |
| Oznaczenie 2                               | podwójna                      |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 34-40mm                       |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 25                            |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 12,12 kg                      |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,4183 kg COe / 1 Sztuka      |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, podwójna, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188356



## Wymiary



|                |         |
|----------------|---------|
| Długość        | 22,5 mm |
| Szerokość      | 45 mm   |
| Wysokość       | 155 mm  |
| Grubość blachy | 2 mm    |
| Wymiar A       | 22,5 mm |
| Wymiar B       | 45 mm   |
| Wymiar C       | 33 mm   |
| Wymiar G (mm)  | M6      |
| Wymiar H       | 155 mm  |
| Wymiar L       | 46 mm   |
| Wymiar t       | 2 mm    |

## Dane techniczne

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów/rur        | 2                  |
| do średnicy rury maks.     | 40 mm              |
| do średnicy rury min.      | 34 mm              |
| Gwint                      | M6                 |
| Bezhalogenowy              | tak                |
| Długość, wymiar zewnętrzny | 33 mm              |
| Maks. moment dokręcania    | 3 Nm               |
| Z korytkiem metalowym      | tak                |
| Sposób montażu             | Profil kątownika   |
| Wielkość szczeliny         | 10 mm              |
| Zakres mocowania D maks.   | 40 mm              |
| Zakres mocowania D min.    | 34 mm              |
| Dodatkowa powierzchnia     | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał         | Stal               |