

Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG

Numery katalogowe: 2088878



Pg

NBR kauczuk nitrylowy

Pierścienie uszczelniające gwint mogą być stosowane do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i mosiądzu z gwintem PG według DIN EN 60423 wzgl. ISO 68. Pierścienie mogą być wstępnie montowane bez ryzyka zgu-bienia.

Dane podstawow

Numery katalogowe	2088878
Typ	171 PG29
Oznaczenie 1	Uszczelka
Oznaczenie 2	Pierścien O
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG29
Materiał	Kauczuk nitrylowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,035 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,0027 kg CO _e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG


Numery katalogowe: 2088878



Wymiary



Wymiar D	33 mm
Wymiar S	2 mm



Dane techniczne

Wykonanie	O-ring
Odpowiednie do wymiaru gwintu PG	29
Średnica wewnętrzna	33 mm