

Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-częściowy, 3-komorowy, wysokość kanału 58 mm

Numery katalogowe: 7400293



Kanał podpodłogowy (2-częściowy) do prowadzenia instalacji w systemach podłogowych pokrytych wylewką, zgodnie z EN 50085-2-2. Zdejmowana i zatrzaskiwana pokrywa kanału. Z przegrodą w podstawie kanału. Maksymalne obciążenie do 1,5 kN. Kompatybilny tylko z UZD250-4/350-4. Profilowane ściany boczne posiadają funkcję blokowania, pozwalającą na zatrzaskiwanie pokrywy na podstawie kanału. Usztywniające listwy w pokrywie kanału zapewniają stabilność.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numer katalogowy	7400293
Typ	S3 35058-2
Oznaczenie 1	Kanał podpodłogowy, 2-częściowy
Oznaczenie 2	3 komorowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x350x58
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	422,969 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	13,0595 kg CO ₂ e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-częściowy, 3-komorowy, wysokość kanału 58 mm

Numery katalogowe: 7400293



Wymiary



Długość	2 000 mm
Szerokość	350 mm
Wysokość	58 mm
Wymiar a	120 mm
Wymiar b	110 mm
Wymiar h	58 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	2
Ilość komór	3 St.
System montażowy	Podłoga
Płyta podłogowa	tak
Zakres działalności	Zalewane posadzką
Możliwość odłączenia	brak
Szerokość kanału min.	350 mm
Wysokość kanału min.	58 mm
Przekrój poprzeczny	18794 mm ²
Pokrywa zdejmowana	tak
Przekrój kanału a	6341 mm ²
Przekrój kanału b	6112 mm ²
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 1500 N