

# Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 60, czarny

Numery katalogowe: 6043266



Łuk 90° poziomy, kształtka do wszystkich typów koryt kablowych o wysokości boku 60 mm. Z powłoką w kolorze czarnym.



**St** stal

**P135** PES135 - poliester

## Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6043266                     |
| Typ                                        | RB 90 640 FSK SW            |
| Oznaczenie 1                               | Łuk 90° do koryta kablowego |
| Oznaczenie 2                               | for cable tray, horizontal  |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 60x400                      |
| Kolor                                      | czarny; RAL 9005            |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | PES135 - poliester          |
| Norma powierzchni                          |                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                           |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 245 kg                      |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2253 kg CO2e / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 60, czarny

Numery katalogowe: 6043266



## Wymiary



|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 400 mm |
| Wysokość  | 60 mm  |
| Wymiar B  | 400 mm |

## Dane techniczne

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Wygięcie (kąt)                  | 90°                  |
| Wersja połączenia               | zintegrowany łącznik |
| Model                           | Łuk sztywny          |
| Grubość materiału, dna          | 1 mm                 |
| Z pokrywą                       | brak                 |
| Perforacja montażowa w dnie     | brak                 |
| Zmiana kierunku                 | poziomy              |
| Stal nierdzewna, wytrawiana     | brak                 |
| Perforacja boczna               | brak                 |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak                 |
| Zalecana liczba śrub            | 14 St.               |
| Grubość boku                    | 1,25 mm              |