

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 350, pełne ścianki

Numery katalogowe: 2007303



Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Z. Möglichkeit mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK05 zgodnie z normą DIN EN 50102.



PP/
GF

Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym

Dane podstawow

Numery katalogowe	2007303
Typ	T 350 OE
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	bez otw. wprowadzającego
Wytwórca	OBO
Wymiar	285x201x120
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	58,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	2,4857 kg CO ₂ / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 350, pełne ścianki

Numery katalogowe: 2007303



Wymiary



Długość	285 mm
Szerokość	201 mm
Wysokość	120 mm

Dane techniczne

Szeregwalny	tak
Rodzaj wejścia	żadne
Rodzaj wejścia	Przewód
Rodzaj przepustu w obudowie	bez
Napięcie izolacyjne Ui	500 V
Montaż	bez
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	tak
Wejścia	żadne
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 750°C
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Wzmocniona włóknem szklanym	tak
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	267x182x110 mm
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy min.	35 mm ²
Napięcie znamionowe	500 V
Możliwość plombowania	tak
Stopień ochrony	IP 68
Odporność kod IK	IK05
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysta pokrywa	brak

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 350, pełne ścianki

Numery katalogowe: 2007303



Dane techniczne

Odporne na warunki atmosferycz- ne	brak
---------------------------------------	------