

# Karta charakterystyki technicznej

## Rura ze stali nierdzewnej V4A

Numery katalogowe: 2046756



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. 4 klasa ochrony przed korozją (wysoka).



**A4** Stal nierdzewna 1.4571

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawowe

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2046756                |
| Typ                                        | S63W A4                |
| Oznaczenie 1                               | Rura ze stali nierdz.  |
| Oznaczenie 2                               | bez gwintu             |
| Wytwórca                                   | OBO                    |
| Wymiar                                     | Ø63, 3000mm            |
| Materiał                                   | Stal nierdzewna 1.4571 |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce      |
| Norma powierzchni                          |                        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 9                      |
| Jednostka opakowania                       | Metr                   |
| Ciężar                                     | 227,5 kg               |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,6542 kg COe / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

Rura ze stali nierdzewnej V4A

Numery katalogowe: 2046756



## Wymiary



|               |          |
|---------------|----------|
| Długość       | 3 000 mm |
| Wymiar D      | 63 mm    |
| Wymiar L      | 3 000 mm |
| Wymiar m (mm) | M63      |
| Wymiar t      | 1,5 mm   |



# Karta charakterystyki technicznej

Rura ze stali nierdzewnej V4A

Numery katalogowe: 2046756



## Dane techniczne

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Instalacja natynkowa                         | tak                         |
| Wersja rur                                   | sztynny bez gwintu          |
| Instalacja betonowa                          | tak                         |
| Wytrzymałość na zginanie                     | Sztynne                     |
| Wytrzymałość na zgniatanie                   | bardzo ciężkie (4000 N)     |
| Temperatura użycia maks.                     | + 400 °C                    |
| Temperatura użycia min.                      | - 45 °C                     |
| Montaż w ścianie z płyty gipsowej            | tak                         |
| Instalacja na drewnie                        | tak                         |
| Montaż w gruncie                             | tak                         |
| Instalacja na wolnym powietrzu               | tak                         |
| Kod klasyfikacji                             | 55571                       |
| Maszyny i instalacje                         | tak                         |
| Powierzchnia szczotkowana                    | tak                         |
| Powierzchnia polerowana                      | brak                        |
| Wytrzymałość uderowa                         | bardzo ciężkie (6,8/300 mm) |
| Zakres temperatur maks.                      | 400 °C                      |
| Zakres temperatur min.                       | -45 °C                      |
| Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany) | tak                         |
| Instalacja podpodłogowa (jastrych)           | tak                         |
| Instalacja podtynkowa                        | tak                         |