

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T350, pełne ścianki, wysoka przezroczysta pokrywa

Numery katalogowe: 2007778



Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Z. Möglichkeit mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Wysoka, przezroczysta pokrywa z szybkozłączką, z możliwością plombowania. Z materiałów bezhalogenowych. Zawiera szynę profilową kapeluszową.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK05 zgodnie z normą DIN EN 50102.

Wymiary wewnętrzne w świetle: 267x182x127 mm



PP/
PC

Polipropylen / poliwęglan

Dane podstawow

Numery katalogowe	2007778
Typ	T 350 OE HD TR
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	z pokrywą przezroczystą
Wytwórca	OBO
Wymiar	285x201x139
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polipropylen / poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	68,66 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	3,1446 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T350, pełne ścianki, wysoka przezroczysta pokrywa

Numery katalogowe: 2007778



Wymiary



Długość	285 mm
Szerokość	201 mm
Wysokość	137 mm

Dane techniczne

Szeregwalny	tak
Rodzaj wejścia	żadne
Rodzaj wejścia	Przewód
Rodzaj przepustu w obudowie	bez
Napięcie izolacyjne Ui	500 V
Montaż	bez
Pokrywa	przezroczysta
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	tak
Wejścia	żadne
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 750°C
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Wzmocniona włóknem szklanym	tak
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	267x182x127 mm
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy min.	35 mm ²
Napięcie znamionowe	500 V
Możliwość plombowania	tak
Stopień ochrony	IP 66
Odporność kod IK	IK05
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T350, pełne ścianki, wysoka przezroczysta pokrywa

Numery katalogowe: 2007778



Dane techniczne

Przezroczysta pokrywa	brak
Odporne na warunki atmosferyczne	brak