

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732 G

Numery katalogowe: 1362408



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.



St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow

Numery katalogowe	1362408
Typ	ASG 732 8 G
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M6
Wytwórca	OBO
Wymiar	7-8mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,349 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,048 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732 G

Numery katalogowe: 1362408



Wymiary



Wymiar A	35 mm
Wymiar B	23 mm
Wymiar b	18 mm
Wymiar D	8 mm
Wymiar d maks.	8 mm
Wymiar d min.	7 mm
Wymiar H1	6,5 mm
Wymiar t1 (mm)	1
Wymiar t2 (mm)	1,25
Wymiar x	1,5 mm

Dane techniczne

Odległość od ściany	tak
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania do średnicy	Połączenie gwintowane 7 - 8
Bezhalogenowy	tak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Grubość materiału	1,25 mm
Zakres mocowania D maks.	8 mm
Zakres mocowania D min.	7 mm
odporny na działanie promieni UV	tak