

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, długi gwint PG, jasnoszary



Numery katalogowe: 2024357



Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Poliamid

Dane podstawow

Numery katalogowe	2024357
Typ	V-TEC L PG36 LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z długim gwintem przyłącz.
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG36
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	7,75 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, długi gwint PG, jasnoszary



Numery katalogowe: 2024357

Wymiary



Wymiar E	60 mm
Wymiar L maks.	54 mm
Wymiar L. min.	39 mm
Wymiar L1	18 mm
Wymiar L2	8 mm
Wymiar L3	31 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	32 mm
Obszar uszczelnienia D min.	18 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 36
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	18 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	36
Skok gwintu	1,5 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Niestabilny moment dokręcenia	5 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	53
Stopień ochrony	IP 68
Wymiar sześciokąta	60 mm
Dzielone połączenie śrubowe	brak
Zakres temperatur maks.	65 °C

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, długi gwint PG, jasnoszary

Numery katalogowe: 2024357



Dane techniczne

Zakres temperatur min.	-20 °C
Odciażnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 maks.	32 mm
Odciażnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 min.	20 mm
Możliwość odciażania naprężeń	tak