

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, podwójna, metalowa wianienka dociskowa, FT
Numery katalogowe: 1188341



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu W, metalowa wianienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednostronnym na wianienku dociskowym, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wianienki dociskowej.



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1188341
Typ	BS-W2-M-12 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	8-12mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,679 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1887 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa 2056 ze stopką typu W, podwójna, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188341



Wymiary



Długość	22,5 mm
Szerokość	17 mm
Wysokość	97 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	17 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	97 mm
Wymiar L	46 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
do średnicy rury maks.	12 mm
do średnicy rury min.	8 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	28 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Profil kątownika
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	12 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal