


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa zaślepiona, zatrzaskiwana, 800 mm

Numery katalogowe: 7425022



Do zamknięcia jednostki kanału. W komplecie z elementami zatrzaskiwanymi i śrubami montażowymi pokrywy. Pokrywę kanału i elementy zatrzaskiwane można układać na sobie, bez ryzyka uszkodzenia elementów zatrzaskiwanych.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7425022
Typ	OKA D 300 R
Oznaczenie 1	Pokrywa montażowa
Oznaczenie 2	do OKA-G oraz OKA-W
Wytwórca	OBO
Wymiar	800x300x4
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	693 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	19,9439 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa zaślepiona, zatrzaskiwana, 800 mm

Numery katalogowe: 7425022



Wymiary



Długość	800 mm
Szerokość	300 mm
Wymiar A	277 mm

Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	brak
Liczba otworów montażowych	0
Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe	tak
Grubość materiału	4 mm
Otwór montażowy	bez
Otwór montażowy	bez