

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak centralny koryta kablowego, wysokość boku 60 FS

Numery katalogowe: 6358720



Uchwyt środkowy do koryt kablowych ze zwiniętym profilem bocznym o wysokości boku 60 mm.

Uchwyt środkowy jest wyposażony w obrotową tuleję gwintowaną M10. Podczas układania należy pamiętać o równomiernym rozłożeniu obciążenia (uniknąć ułożenia jednostronnego).

Szerokości 100, 150 i 200 mm mają dodatkowe perforacje w podstawie, dzięki czemu zawieszenie centralne można przykręcić do podstawy koryta w przypadku utrzymania funkcji zgodnie z DIN 4102 część 12.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6358720
Typ	MAH 60 400 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt środkowy
Oznaczenie 2	do korytka kablowego
Wytwórca	OBO
Wymiar	B400mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	46 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,1816 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak centralny koryta kablowego, wysokość boku 60 FS

Numery katalogowe: 6358720



Wymiary



Długość	40 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	57 mm
Wymiar B	395 mm
Wymiar b	384 mm

Dane techniczne

Wykonanie	zawieszone
F w kN	0,1 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	400 mm
do szerokości min.	400
Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego	10
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	400 mm
Średnica otworu	10,5 mm
Regulowany	brak