


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyncza, plastikowa wanianka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186369



Obejma kabłakowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wanianka dociskowa z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednokowym na wianienca dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wanianki dociskowej.



A2	stal nierdzewna 1.4301
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	1186369
Typ	BS-H1-K-70 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłakowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	64-70mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	15
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	18,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,7657 kg COe / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyncza, plastikowa wanienska dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186369



Wymiary



Długość	25 mm
Szerokość	76 mm
Wysokość	109 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	76 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	109 mm
Wymiar L	45 mm
Wymiar t	2,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	70 mm
do średnicy rury min.	64 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	40 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	70 mm
Zakres mocowania D min.	64 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen