

Karta charakterystyki technicznej

Powłoka ablacyjna PYROCOAT® w pojemniku

Numery katalogowe: 7202310



Kombinowana, endotermiczna i odporna na warunki pogodowe powłoka do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych do wypełniania pozostałych fug. Uniwersalna powłoka do kabli i tras kablowych. Zastosowanie bezpośrednie jako szpachli lub farby po zmieszaniu.

Klasa materiału budowlanego DIN 4102 - B2 normalnie palny.

W suchych, mrozoodpornych pomieszczeniach powłokę można przechowywać w pozycji pionowej w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C do 18 miesięcy.



Materiał przybierający postać porowatego węgla w wysokiej temperaturze

Dane podstawow

Numery katalogowe	7202310
Oznaczenie 1	Farba ablacyjna
Oznaczenie 2	w kartuszu
Wytwórca	OBO
Wymiar	300ml
Kolor	biały
Materiał	Pęczniejący materiał budowlany
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	50 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Dane techniczne

Wykonanie	Powłoka ognioodporna
Zawartość	0,3 kg
Zawartość	310 ml
Formularz dostawy	Kartusz