

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu N, pojedyncza,
plastikowa wianienka dociskowa, FT
Numery katalogowe: 1187250



Obejma kabłkowa, ze stopką typu N, plastikowa wianienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabła na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 11 - 12 mm. Z gwintem jednokowym na wianienca dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wianienki dociskowej



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1187250
Typ	BS-N1-K-58 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	52-58mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	10,56 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2721 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu N, pojedyncza,
plastikowa wanienska dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187250



Wymiary



Długość	25 mm
Szerokość	64 mm
Wysokość	86 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	64 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	86 mm
Wymiar L	45 mm
Wymiar t	2,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	58 mm
do średnicy rury min.	52 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	12 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	11 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	40 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	58 mm
Zakres mocowania D min.	52 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienską	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen