

# Karta charakterystyki technicznej

Jednostka kanału, zaślepiona, zatraskiwana , wysokość 60-110 mm

Numery katalogowe: 7424482



Gotowa do montażu jednostka kanału z 3 samozatraskowymi pokrywami zaślepiającymi do prowadzenia przewodów, składająca się z dna kanału (kanał kablowy podłogowy z profilami bocznymi i nakładanymi wykładziny podłogowej) i pokrywy kanału. Kanał kablowy podłogowy z nakładkami ustalającymi do samoczynnego łączenia mostków. W dostawie zawarty jest 6 kątowników mocujących o regulowanej wysokości, 6 kotw do jastrychu i uszczelki stykowe pokrywy (3 szt. dla szerokości znamionowych kanałów 200 i 300) lub regulowane wsporniki stykowe pokrywy: 3 szt. dla szer. znam. kanału 400 i 6 szt. dla szer. znam. kanału 500 i 600. Pokrywy kanału są przykręcone śrubami.



St

stal


FS

ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 7424482                     |
| Typ                                        | OKA-W3006050R               |
| Oznaczenie 1                               | Kanał zlicowany z wylewką   |
| Oznaczenie 2                               | rewizyjny, zatraskowy       |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 2400x300x60                 |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 2,4                         |
| Jednostka opakowania                       | Metr                        |
| Ciężar                                     | 1408,3 kg                   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                    |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 63,8084 kg CO2e / 1 Metr    |

## Wymiary



|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 400 mm |
| Szerokość | 300 mm   |

# Karta charakterystyki technicznej

Jednostka kanału, zaślepiona, zatrzaskiwana , wysokość 60-110 mm

Numery katalogowe: 7424482



## Dane techniczne

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Pokrywa otworu montażowego                 | brak     |
| Oslony                                     | 3        |
| Ilość wsuwanych przegród                   | 2        |
| Ilość przewidzianych jednostek montażowych | 3        |
| Ilość komór                                | 3 St.    |
| System montażowy                           | Podłoga  |
| Płyta podłogowa                            | tak      |
| Zamocowanie pokrywy zatrzaszkowe           | tak      |
| Możliwość montażu uszczelki                | tak      |
| Otwór montażowy na puszkę napodłogową      | brak     |
| Możliwość odłączenia                       | brak     |
| Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej      | brak     |
| Ściana z siatki                            | brak     |
| Wysokość kanału maks.                      | 110 mm   |
| Wysokość kanału min.                       | 60 mm    |
| Grubość materiału pokrywy                  | 4        |
| Minimalna wysokość wylewki                 | 60       |
| Z otworem przyłączeniowym                  | brak     |
| Z wyrównaniem potencjałów                  | brak     |
| Z przegrodą                                | brak     |
| Z występem                                 | tak      |
| Otwór montażowy                            | bez      |
| Zakres regulacji maks.                     | 110 mm   |
| Zakres regulacji min.                      | 60 mm    |
| Pokrywa zdejmowana                         | tak      |
| Zamocowanie przegrody_usuń                 | stecken  |
| Zamocowanie przegrody                      | wtykanie |