


# Karta charakterystyki technicznej

## Końcówka, dla kanału typ WDK 10020

Numery katalogowe: 6153593



Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.  
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



**PVC** polichlorek winylu

### Dane podstawowe

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6153593                                |
| Typ                                                    | WDK HE10020CW                          |
| Oznaczenie 1                                           | Końcówka                               |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 10x20mm                                |
| Kolor                                                  | kremowy; RAL 9001                      |
| Materiał                                               | Polichlorek winylu                     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 10                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 0,106 kg                               |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,0061 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Końcówka, dla kanału typ WDK 10020

Numery katalogowe: 6153593



## Wymiary



|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 11 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Wysokość  | 10 mm |
| Wymiar a  | 22 mm |
| Wymiar b  | 11 mm |
| Wymiar H  | 20 mm |

## Dane techniczne

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Wykonanie               | lewa/prawa |
| Rodzaj mocowania        | wzębiany   |
| Podtrzymanie funkcji    | brak       |
| Bezhalogenowy           | brak       |
| Stopień ochrony         | IP 30      |
| Folia ochronna          | brak       |
| Odporność kod IK        | IK04       |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C      |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C      |