

Karta charakterystyki technicznej

Adapter KA-AW 80

Numery katalogowe: 6346731



Adapter z otworami wzdłużnymi do uniwersalnego zamocowania na pionowych konstrukcjach stalowych i ścianach.
Do adaptera można przykręcać wsporniki typu AW 30, AW 55 i AW 80.
Śrubę mocującą do montażu wspornika (typ SKS 12x40 GF) należy zamawiać oddzielnie.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe


Numery katalogowe	6346731
Typ	KA-AW 80 FT
Oznaczenie 1	Płyta adaptera
Oznaczenie 2	do wysięgnika ściennego
Wytwórca	OBO
Wymiar	400x103
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	424 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	9,4003 kg CO ₂ e / 1 Sztuka

Adapter KA-AW 80

Numer katalogowe: 6346731



Wymiary



Długość	50 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	270 mm
Wymiar B	400 mm
Wymiar H	270 mm
Wymiar L	50 mm

Adapter, obciążenie
wysięgnika

Maksymalne obciążenie F w kN

Kotwa typu	AW 30/11 - AW 30/61	AW 55/21 - AW 55/41
BZ 12-15-35/110	3,00	5,50

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękanym betonie. Należy przestrzegać nośności wspornika (wykres) i warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!