

# Karta charakterystyki technicznej

Trójnik, do kanału typ LKM 60150

Numery katalogowe: 6248217



Trójnik z pokrywą do zmiany kierunków kanałów LKM.  
Połączenie wyrównawcze bez dodatkowych elementów pomiędzy dolną i górną częścią



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6248217                     |
| Typ                                        | LKM T60150FS                |
| Oznaczenie 1                               | Trójnik                     |
| Oznaczenie 2                               | z pokrywą                   |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 60x150mm                    |
| Kolor                                      | cyjan                       |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                           |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 87,6 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,0492 kg CO2e / 1 Sztuka   |

# Karta charakterystyki technicznej

Trójnik, do kanału typ LKM 60150

Numery katalogowe: 6248217



## Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 300 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Wysokość  | 64 mm  |
| Wymiar a  | 300 mm |



## Dane techniczne

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Szerokość rozgałęzienia | 150 mm             |
| Wysokość rozgałęzienia  | 64 mm              |
| Wykonanie               | Podstawa i pokrywa |
| Rodzaj mocowania        | Perforacja dna     |
| Podtrzymanie funkcji    | brak               |
| do wymiaru kanału       | 60 x 150           |
| Bezhalogenowy           | tak                |
| Wysokość kanału min.    | 64 mm              |
| Głębokość kanału        | 64 mm              |
| Stopień ochrony         | IP 30              |
| Folia ochronna          | brak               |
| Odporność kod IK        | IK10               |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C              |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C              |