

Karta charakterystyki technicznej

Szyna montażowa MS4141, szczelina 22 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1122657



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numer katalogowy	1122657
Typ	MS4141P6000FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf., szer. szczel. 22mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	6000x41x41
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	260,67 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,3545 kg COe / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Szyna montażowa MS4141, szczelina 22 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1122657



Wymiary



Długość	6 000 mm
Szerokość	41 mm
Wysokość	41 mm
Wymiar L	6 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Podtrzymanie funkcji	tak
Wielkość otworu	14x28 mm
Grubość materiału	2,5 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	tak
Forma profilu	Ceownik
Wielkość szczeliny	22 mm
Wartość statystyczna A	2,97 cm ²
Wartość statystyczna ly	6,05 cm
Wartość statystyczna lz	9,01 cm
Wartość statystyczna Wy	2,91 cm ²
Wartość statystyczna Wz	4,4 cm ²