

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe SKS 60 A2

Numery katalogowe: 6056737



SKS 60 = System ciężkich koryt kablowych, o wysokości boku 60 mm.  
Die Kabelrinne Typ SKS kann auch für den Funktionserhalt verwendet werden.  
Pozostałe informacje: patrz Systemy przeciwpożarowe BSS.  
Koryto kablowe mocuje się na wsporniku za pomocą śrub typu FRS M6 x 12.  
Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.  
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>A2</b> | stal nierdzewna 1.4301 |
| <b>2B</b> | pusty, po obróbce      |

### Dane podstawowe

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6056737                               |
| Typ                                                    | SKS 620 A2                            |
| Oznaczenie 1                                           | Korytko kablowe SKS                   |
| Oznaczenie 2                                           | perforowany                           |
| Wytwórca                                               | OBO                                   |
| Wymiar                                                 | 60x200x3000                           |
| Kolor                                                  | stal szlachetna                       |
| Materiał                                               | stal nierdzewna 1.4301                |
| Powierzchnia                                           | pusty, po obróbce                     |
| Norma powierzchni                                      |                                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 3                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                  |
| Ciężar                                                 | 356,667 kg                            |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                              |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 19,4642 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe SKS 60 A2

Numery katalogowe: 6056737



### Wymiary



|                |          |
|----------------|----------|
| Długość        | 3 000 mm |
| Długość        | 10 ft    |
| Szerokość      | 200 mm   |
| Szerokość      | 8 in     |
| Wysokość       | 60 mm    |
| Wysokość       | 2 in     |
| Grubość blachy | 0,06 in  |
| Grubość blachy | 1,5 mm   |
| Wymiar B       | 200 mm   |
| Maß W          | 200 mm   |

### Dane techniczne

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Wersja połączenia                       | bez łącznika          |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż  |
| Możliwość chodzenia                     | brak                  |
| Podtrzymanie funkcji                    | tak                   |
| Z pokrywą                               | brak                  |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                   |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                  |
| Przekrój poprzeczny                     | 118 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój poprzeczny                     | 11800 mm <sup>2</sup> |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                  |
| Perforacja boczna                       | tak                   |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                  |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II                |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane           |

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe SKS 60 A2

Numery katalogowe: 6056737



### Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1,5 m     |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 3 m       |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 2,65 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 1,8 kN/m  |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 1,15 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m          | 0,5 kN/m  |



### Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKS 60

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór