

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa łuku regulowanego A2

Numery katalogowe: 6037562



Pokrywa łuku regulowanego do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej. Nadaje się do wszystkich wysokości burty



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawowe

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6037562                   |
| Typ                                        | RBD W 200 A2              |
| Oznaczenie 1                               | Pokrywa łuku regulowanego |
| Oznaczenie 2                               | do koryt kablowych        |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | B200mm                    |
| Kolor                                      | stal szlachetna           |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301    |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce         |
| Norma powierzchni                          |                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 35 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,3492 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa łuku regulowanego A2

Numery katalogowe: 6037562



### Wymiary



|                |         |
|----------------|---------|
| Szerokość      | 200 mm  |
| Grubość blachy | 0,75 mm |
| Wymiar B       | 200 mm  |

### Dane techniczne

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Wygięcie (kąt)                    | przestawiana    |
| Ilość zasuw obrotowych            | 2 St.           |
| Rodzaj mocowania                  | Rygiel obrotowy |
| Podtrzymanie funkcji              | brak            |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak            |
| Odpowiednie do drabiny kablowej   | brak            |
| Odpowiedni do korytka kablowego   | tak             |
| Zmiana kierunku                   | poziomy         |
| Stal nierdzewna, wytrawiana       | brak            |
| Zawias                            | brak            |
| Zakres temperatur maks.           | 120 °C          |
| Zakres temperatur min.            | -20 °C          |