

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, zaślepiony, wysokość 40-70 mm

Numery katalogowe: 7424404



Gotowy do montażu element kanału do prowadzenia przewodów z korytem kablowym, składający się z dwóch profili bocznych, profili wykładziny podłogowej i pokrywy kanału. Koryto kablowe z uchwytami do samoczynnego montażu przegród. Zakres dostawy obejmuje 6 kątowników mocujących o regulowanej wysokości, 6 kotw do wylewki i 3 pokrywy uszczelki dla szerokości znamionowych kanałów 200 i 300 lub 3 regulowane wsporniki pokrywy dla szerokości znamionowej kanału 400 mm lub 6 regulowanych wsporników pokrywy dla szerokości znamionowych kanałów 500 i 600.

Pokrywy kanału są w dostawie przykręcone śrubami.



St

stal


FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7424404
Typ	OKA-W4004030
Oznaczenie 1	Kanał zlicowany z wylewką
Oznaczenie 2	zaślepiony
Wytwórca	OBO
Wymiar	2400x400x40
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2,4
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1775 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	66,093 kg CO ₂ e / 1 Metr

Wymiary



Długość	2 400 mm
Szerokość	400 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, zaślepiony, wysokość 40-70 mm

Numery katalogowe: 7424404



Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	brak
Oslony	3
Liczba otworów montażowych	0
Ilość wsuwanych przegród	2
Ilość przewidzianych jednostek montażowych	3
Ilość komór	3 St.
System montażowy	Podłoga
Płyta podłogowa	tak
Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe	brak
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	brak
Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej	brak
Ściana z siatki	brak
Wysokość kanału maks.	70 mm
Wysokość kanału min.	40 mm
Grubość materiału pokrywy	4
Minimalna wysokość wylewki	40
Z otworem przyłączeniowym	brak
Z wyrównaniem potencjałów	brak
Z przegrodą	brak
Z występem	tak
Otwór montażowy	bez
Zakres regulacji maks.	70 mm
Zakres regulacji min.	40 mm
Przekrój poprzeczny	6200 mm ²
Pokrywa zdejmowana	tak
Zamocowanie przegrody_usuń	rasten
Zamocowanie przegrody	zatrzaskiwana